

■ マンフロットフィルター及び XUME についての FAQ

Q1: XUME(ズーム)のマグネットはカメラに影響しますか？

A: いいえ、XUME のマグネットは LCD、カメラ性能や、レンズのオートフォーカス、SD カード等の機能には影響及ぼしません。

Q2: マグネットの強度は十分なのでしょうか？

A: はい、通常の撮影環境では カメラやレンズに振動が加わっても落ちないように設計されています。ただし、XUME レンズ用マグネットベースと XUME フィルター用フレームの接地面に、カメラやレンズの落下や衝突で強い衝撃が加わった場合に外れる可能性があります。

Q3: XUME はマンフロット以外のフィルターにも利用できますか？

A: はい、マンフロットブランドのフィルターがおすすめですが、口径が合えば(ネジ切タイプの)他社フィルターにもご利用いただけます。薄枠タイプの丸型フィルターが適しています。

Q4: XUME は 2 つのタイプがありますが、何が違うのでしょうか？

A: 1 つ目はレンズ側に取り付ける、レンズ用マグネットベースです。2 つ目は、フィルターに取り付けるフィルター用フレームで、この 2 つが揃ってマグネット式の着脱ができるペアになります。交換するフィルター毎にも、フィルター用フレームを付けておけば、フィルター交換が簡単になります。フレームは複数お使いいただくと便利です。

Q5: フィルターに XUME フィルター用フレームを付けていてもレンズキャップは装着できますか？

A: はい、多くのレンズキャップはフィルターのネジ切りを利用していますので、XUME は影響しません。

Q6: フィルターに XUME フィルター用フレームを付けていても、レンズフードは装着できますか？

A: はい、ほとんどのフードが利用できます。一部の特殊なフードでは装着できない場合もあります。また、レンズフードを付けていると PL フィルターの回転枠が回し難い場合がありますので、ご注意ください。

Q7: XUME フィルター用フレームにフィルターの重ね付けはできますか？

A: はい、フィルターを重ね、XUME フレームに取り付けて下さい。重くなりすぎるとマグネットの吸着力に影響するので3枚以上は推奨できません。バリエブル ND などの重いフィルターの複数取付は避けて下さい。

Q8: ステップアップリングと組み合わせて利用できますか？

A: はい、利用できます。ステップアップリングはレンズ側に取り付け、その上に XUME レンズ用マグネットベースを装着して下さい。

Q9: XUME レンズ用マグネットベース+XUME フィルター用フレーム+フィルターの 3 層の厚みで、ケラレが発生する事はありませんか？

A: お使いのレンズ、フィルターとの組み合わせにより、ケラレ(フィルター枠の写りこみによる周辺光量低下)が発生する場合があります。XUME とマンフロットフィルターを組み合わせた場合 APS-C センサー17mm 以上、フルサイズ 35mm センサーで 24mm 以上の広角ではレンズによってケラレが発生する場合があります。その場合は XUME を取り外し、フィルターのみでお使い下さい。薄枠フィルターなので、フィルターのみで利用の場合はほとんどのレンズでケラレは起こりませんが、超広角レンズでは発生するケースがあります。

ケラレが見られる場合は XUME 及びフィルターを取り外してご確認ください。フィルターと XUME を外してもケラレが見られる場合には以下や、カメラ及びレンズメーカーへお問合せ下さい。

- ・レンズにあったレンズフードが使われていない、もしくは位置がずれている。
- ・APS-C レンズをフルサイズカメラで利用する等、小さいセンサーサイズ対応のレンズをより大きなセンサーサイズのカメラに装着すると、イメージサークル(撮影できる範囲)が異なる為、画面の隅が黒くなる場合があります。

Q10: XUME レンズ用マグネットベースを付けた状態で、フィルター非装着時にレンズキャップが付けられないのですが…

A: XUME 用マグネットベースに直接つけられるキャップは XUME マグネットベース用キャップのみです。(現在は 77 mm だけですが、サイズ展開の拡大を予定しています)フィルターを装着していただければ、フィルターのネジ切部分にお手持ちのレンズキャップが取り付けられます。

キャップにもフィルターフレームの取付ができるので、キャップに取り付けられれば、マグネットベースとペアにできます。

Q11: 径の異なる XUME レンズ用マグネットベースと XUME フィルター用フレームでも、利用できますか？

A: いいえ、数ミリ違いで一見装着できるように見えても、マグネット接地面が少なく不安定となり、フィルター落下の原因になりますので避けて下さい。XUME レンズ用マグネットベースと、フィルター用フレームは同じ径を組み合わせて下さい。

Q12: XUME の持ち運びで気を付けることはありますか？

A: XUME はフィルターに装着したままで収納しても問題ありませんが、クレジットカード等の磁気カードと一緒に保管するのは避けて下さい。磁気テープに影響を及ぼす可能性があります。

Q13: 製品保証はどうなっていますか？

A: フィルターは日焼け等で経年劣化する製品ですので、初期不良交換以外の基本保証及び延長保証の対象外としております。初期不良の交換期間は購入より 20 日間です。

お問合せは マンフロットカスタマーサービス までお願いします。

03-5404-6871 平日 10:00～17:00 まで

info@manfrotto.jp

Q14: フィルターの手入れはどうすれば良いですか？

A: フィルターは、カメラレンズ同様にコーティングが施されています。お手入れは、ブロアーでホコリを取り、レンズクリーニングクロス等をお使いください。

Q15: フィルターや XUME のサイズ展開を増やす計画はありますか？

A: はい、レンズ径のトレンドの変化により拡大を見込んでいます。

Q16: ND フィルターのシャッタースピードの目安になる表はありますか？

A: F 値を一定とした際の参考値です。

シャッタースピード	絞り段		
	3段	6段	9段
NDフィルターなし	ND8	ND64	ND500
1/4000秒	1/500秒	1/60秒	1/8秒
1/2000秒	1/250秒	1/30秒	1/4秒
1/1000秒	1/125秒	1/15秒	1/2秒
1/500秒	1/60秒	1/8秒	1秒
1/250秒	1/30秒	1/4秒	2秒
1/125秒	1/15秒	1/2秒	4秒
1/60秒	1/8秒	1秒	8秒
1/30秒	1/4秒	2秒	16秒
1/15秒	1/2秒	4秒	32秒
1/8秒	1秒	8秒	64秒

マンフロット株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-38芝公園三丁目ビル1F

info@manfrotto.jp www.manfrotto.jp